

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

GENERATING SETS

AYERBE



КАТАЛОГ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172) -132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ YANMAR 3000 ОБ/МИН ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

AYERBE



AY 4000 Y

AY 6000 Y

AY 6500 Y TX

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Дизельный / Diesel 4-х тактный / 4 strokes | YANMAR L 70 | YANMAR L-100 | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 296 cc 6.7 л.с. (3600 об/мин) | AY 4000 Y | AY 6000 Y | AY 6500 Y TX |
| | | | | | |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ SP10MF | LINZ E1C 10 MI | LINZ E1S 10 MG | |
| Максимальная мощность / Max. power | | 5 кВА (4.1 кВт) | 6.5 кВА (5.2 кВт) | 6.5 кВА / 4 кВА | |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 4.5 кВА (3.6 кВт) | 6 кВА (4.8 кВт) | 6 кВА / 3 кВА | |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В | 400 В / 230 В | |
| Расход топлива / Consumption | | 1.3 л/ч (75%) | 1.7 л/ч (75%) | 1.7 л/ч (75%) | |
| Топливный бак / Fuel tank | | 3.5 л | 5.5 л | 5.5 л | |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 77 дБ | 77 дБ | 77 дБ | |
| Вес / Weight | | 80 кг | 110 кг | 115 кг | |
| Размеры / Dimensions | | 770 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм | |
| Ручной запуск / Hand start | | 418530 | 418550 | 418560 | |
| Электрический запуск / Electric start | | 418490 | 418570 | 418450 | |

YANMAR ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

AYERBE

БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ HONDA 3000 ОБ/МИН ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



AY 3000 H

AY 3800 H

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | HONDA GX 160 OHV 162 куб.см 5.5 л.с. (3600 об/мин) | Верхнее расположение клапанов / Over head valves Индикатор низкого уровня масла / Oil alert 4-х тактный / 4 strokes | |
|---|--|---|---------------------|
| | | AY 3000 H | AY 3800 H |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ SP10 SB | LINZ SP10 SE |
| Максимальная мощность / Max. power | | 3 кВА (2.2 кВт) | 3.8 кВА (3 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 2.5 кВА (2 кВт) | 3.2 кВА (2.5 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.1 л/ч (75%) | 1.1 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 3.6 л | 3.6 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 72 дБ | 73 дБ |
| Вес / Weight | | 47 кг | 50 кг |
| Запуск / Starter | | Ручной / Hand start | Ручной / Hand start |
| Размеры / Dimensions | | 650 x 480 x 425 мм | 650 x 480 x 540 мм |
| Артикул / Code | | 420000 | 420020 |

HONDA ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

**БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ
HONDA 3000 ОБ/МИН
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ**

AYERBE



AY 5000 H

AY 5500 H TX

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | HONDA GX 270 OHV 272 куб. см 9 л.с. (3600 об/мин) | Верхнее расположение клапанов / Over head valves Индикатор низкого уровня масла / Oil alert 4-х тактный / 4 strokes | |
|---|---|---|--------------------|
| | | AY 5000 H | AY 5500 H TX |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ SP10 MF | LINZ E1S10 MG |
| Макс. мощность / Max. power | | 5 кВА (4.2 кВт) | 5.5 кВА / 3 кВА |
| Ном. мощность / Nom. power | | 4.8 кВА (3.85 кВт) | 4.8 кВА / 2.5 кВА |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.8 л/ч (75%) | 1.8 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 6 л | 6 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 74 дБ | 74 дБ |
| Вес / Weight | | 75 кг | 85 кг |
| Размеры / Dimensions | | 770 x 746 x 625 мм | 770 x 746 x 625 мм |
| Ручной запуск / Hand start | | 420040 | 420080 |
| Электрический запуск / Electric start | | 420060 | 420100 |

HONDA ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

AYERBE

БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ HONDA 3000 ОБ/МИН ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



AY 8000 H

AY 8000 H TX

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | HONDA GX 390 OHV 390 куб.см 13.0 лс (3600 об/мин) | Верхнее расположение клапанов / Over head valves Индикатор низкого уровня масла / Oil alert 4-х тактный / 4 strokes | |
|---|---|---|--------------------|
| | | AY 8000 H | AY 8000 H TX |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ E1C10 MI | LINZ E1S10 MH |
| Максимальная мощность / Max. power | | 8 кВА (6.4 кВт) | 8 кВА / 3.5 кВА |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 7 кВА (5.6 кВт) | 7 кВА / 3 кВА |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 2.1 л/ч (75%) | 2.1 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 6.5 л | 6.5 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 74 дБ | 74 дБ |
| Вес / Weight | | 85 кг | 90 кг |
| Размеры / Dimensions | | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Ручной запуск / Hand start | | 420120 | 420160 |
| Электрический запуск / Electric start | | 420140 | 420180 |

ГЕНЕРАТОР HONDA 3000 ОБ.МИН

**БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ
HONDA 3000 ОБ/МИН
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ**

AYERBE



AY 12500 H A/E

AY 12500 H TX A/E

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | HONDA GX 620 OHV 620 куб.см 20 л.с. (3600 об/мин) | Верхнее расположение клапанов / Over head valves Индикатор низкого уровня масла / Oil alert 4-х тактный / 4 strokes | |
|---|---|---|--------------------------|
| | | AY 12500 H A/E | AY 12500 H TX A/E |
| Генератор тока / Alternator | | SINCRO FK10 | SINCRO FT12 |
| Максимальная мощность / Max. power | | 12.5 кВА (10 кВт) | 12.5 кВА / 4.5 кВА |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 10 кВА (8 кВт) | 10 кВА / 4 кВА |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 3.2 л/ч (75%) | 3.2 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 25 л | 25 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 77 дБ | 77 дБ |
| Вес / Weight | | 150 кг | 150 кг |
| Размеры / Dimensions | | 950 x 746 x 720 мм | 950 x 746 x 720 мм |
| Запуск / Starter | | Электрический / Electric | Электрический / Electric |
| Артикул / Code | | 418050 | 418060 |

HONDA ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

AYERBE

БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ BRIGGS & STRATTON 3000 ОБ/МИН ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



AY 16000 V TX A/E

AY 16000 V PLUS TX A/E

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов <i>Over head valves</i> Индикатор низкого уровня масла <i>Oil alert</i> 4-х тактный <i>4 strokes</i> | VANGUARD | VANGUARD |
|--|---|---|---|
| | | OHV 730 куб.см 22.0 л.с. (3600 об/мин) | OHV 730 куб.см 31.0 л.с. (3600 об/мин) |
| | | AY 16000 V TX A/E | AY 16000 V PLUS TX A/E |
| Генератор тока / <i>Alternator</i> | | SINCRO FT 16 KVA | SINCRO FT 16 KVA TX |
| Максимальная мощность / <i>Max. power</i> | | 16 кВА (12.8 кВт) | 16 кВА (12.8 кВт) |
| Номинальная мощность / <i>Nom. power</i> | | 11 кВА (8.8 кВт) | 14 кВА (11.2 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / <i>Tension (50 Hz)</i> | | 400 В / 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / <i>Consumption</i> | | 3.6 л/ч (75%) | 3.9 л/ч (75%) |
| Топливный бак / <i>Fuel tank</i> | | 25 л | 25 л |
| Звук. давление (7 м) / <i>Sound pressure (7 m)</i> | | 77 дБ | 77 дБ |
| Вес / <i>Weight</i> | | 140 кг | 150 кг |
| Запуск / <i>Starter</i> | | Электрический / <i>Electric</i> | Электрический / <i>Electric</i> |
| Размеры / <i>Dimensions</i> | | 950 x 746 x 720 мм | 950 x 746 x 720 мм |
| Артикул / <i>Code</i> | | 418000 | 417810 |

BRIGGS & STRATTON ENGINE 3000 RPM AIR COOLING



AY 4000 H AVR

AY 6000 H AVR

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов Over head valves Индикатор низкого уровня масла Oil alert 4-х тактный 4 strokes | HONDA GX 270 | HONDA GX 390 |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 272 куб.см 9.0 л.с. (3600 об/мин) | 390 куб.см 13.0 л.с. (3600 об/мин) |
| | | AY 4000 H AVR | AY 6000 H AVR |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ E1S10 MG E | LINZ E1S10 LI E |
| Максимальная мощность / Max. power | | 4 кВА (4 кВт) | 5.6 кВА (5.6 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 3.2 кВА (3.2 кВт) | 5 кВА (5 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.7 л/ч (75%) | 2.3 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 5.5 л | 8.2 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 77 дБ | 77 дБ |
| Вес / Weight | | 65 кг | 85 кг |
| Размеры / Dimensions | | 770 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Артикул / Code | | 418080 | 418090 |

AYERBE

БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ KIOTSU 3000 ОБ/МИН ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



AY 3100 KT

AY 3800 KT

AY 5000 KT

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов Over head valves Индикатор низкого уровня масла Oil alert | KIOTSU KT-168 196 куб.см 6.5 л.с. (3600 об/мин) | | KIOTSU KT-188 390 куб.см 13 л.с. (3600 об/мин) |
|---|--|---|--------------------|---|
| | | AY 3100 KT | AY 3800 KT | AY 5000 KT |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ SP10 SB | LINZ SP10 SE | LINZ SP10 MF |
| Максимальная мощность / Max. power | | 3.1 кВА (2.45 кВт) | 3.8 кВА (3 кВт) | 5 кВА (4.2 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 2.3 кВА (2 кВт) | 3.2 кВА (2.5 кВт) | 4.8 кВА (3.85 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В | 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.1 л/ч (75%) | 1.3 л/ч (75%) | 1.8 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 3.5 л | 3.5 л | 6 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 72 дБ | 73 дБ | 74 дБ |
| Вес / Weight | | 38 кг | 48 кг | 70 кг |
| Размеры / Dimensions | | 650 x 480 x 425 мм | 650 x 480 x 540 мм | 770 x 746 x 625 мм |
| Артикул / Code | | 430000 | 430010 | 430020 |

KIOTSU ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

**БГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ
KIOTSU 3000 ОБ/МИН
ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ**

AYERBE



AY 5200 KT TX

AY 8000 KT

AY 8000 KT TX

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов Over head valves Индикатор низкого уровня масла Oil alert | KIOTSU KT-188 OHV 392 куб.см 13 л.с. (3600 об/мин) | | |
|---|--|--|--------------------|--|
| | | AY 5200 KT TX | AY 8000 KT | AY 8000 KT TX |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ E1S10 MG | LINZ E1C10 MI | LINZ E1S10 MH |
| Максимальная мощность Maximum power | | 5 кВА (4 кВт) 3 кВА (2.4 кВт) | 8 кВА (6.4 кВт) | 8 кВА (6.4 кВт) / 3.5 кВА (2.8 кВт) |
| Номинальная мощность Nominal power | | 4 кВА (3.2 кВт) 2.5 кВА (2 кВт) | 7 кВА (5.6 кВт) | 7 кВА (5.6 кВт) / 3 кВА (2.4 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 400 В / 230 В | 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.8 л/ч (75%) | 2.4 л/ч (75%) | 2.5 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 6.5 л | 8.2 л | 8.2 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 74 дБ | 74 дБ | 74 дБ |
| Вес / Weight | | 84 кг | 90 кг | 96 кг |
| Размеры / Dimensions | | 770 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Артикул / Code | | 430030 | 430040 | 430050 |

KIOTSU ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

AYERBE**БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ****AY 1000 KT INS AY 1000 H INS AY 2000 H INS**

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов <i>Over head valves</i> Индикатор низкого уровня масла <i>Oil alert</i> 4-х тактный <i>4 strokes</i> | КИОТСУ KT-138 | HONDA GX H 50 | HONDA GX 100 |
|--|---|---|---|---|
| | | OHV 85 куб.см 2.2 л.с. (3600 об/мин) | OHV 49.4 куб.см 2.5 л.с. (3600 об/мин) | OHV 98 куб.см 3.5 л.с. (3600 об/мин) |
| | | AY 1000 KT INS | AY 1000 H INS | AY 2000 H INS |
| Генератор тока / <i>Alternator</i> | | KWY 1000 | SWY 1000 | SWY 2000 |
| Максимальная мощность / <i>Max. power</i> | | 1 кВА (800 Вт) | 1.12 кВА (1 кВт) | 2.1 кВА (1.7 кВт) |
| Номинальная мощность / <i>Nom. power</i> | | 900 ВА (710 Вт) | 1.15 кВА (900 Вт) | 1.9 кВА (1.55 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / <i>Tension (50 Hz)</i> | | 230 В | 230 В | 230 В |
| Расход топлива / <i>Consumption</i> | | 0.8 л/ч (75%) | 0.8 л/ч (75%) | 0.8 л/ч (75%) |
| Топливный бак / <i>Fuel tank</i> | | 3.5 л | 3.8 л | 7.7 л |
| Звук. давление (7 м) / <i>Sound pressure (7 m)</i> | | 61 дБ | 66 дБ | 70 дБ |
| Вес / <i>Weight</i> | | 19.5 кг | 13.6 кг | 22 кг |
| Запуск / <i>Starter</i> | | Ручной / <i>Hand start</i> | | |
| Размеры / <i>Dimensions</i> | | 365 x 320 x 405 мм | 465 x 265 x 380 мм | 560 x 340 x 415 мм |
| Артикул / <i>Code</i> | | 418500 | 418405 | 418410 |

SOUND PROOF GASOLINE GENERATING SETS

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

AYERBE



AY 5000 H A/E INS

AY 8000 H A/E INS

AY 4000 H A/E AVR INS

AY 6000 H A/E AVR INS

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов Over head valves Индикатор низкого уровня масла Oil alert 4-х тактный 4 strokes | HONDA GX 270 | | HONDA GX 390 | |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | AY 5000 H A/E INS | AY 4000 A/E AVR INS | AY 8000 H A/E INS | AY 6000 H A/E AVR INS |
| | | 272 куб.см 9 л.с. (3600 об./мин) | | 390 куб.см 13 л.с. (3600 об./мин) | |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ SP10 MF | LINZ E1S10 MGE | LINZ E1C10 MI | LINZ E1S10 LIE |
| Максимальная мощность / Max. power | | 5 кВА (4.2 кВт) | 4 кВт | 8 кВА (6.4 кВт) | 5.6 кВт |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 4.8 кВА (3.85 кВт) | 3.2 кВт | 7 кВА (5.6 кВт) | 5 кВт |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.8 л/ч (75%) | 1.8 л/ч (75%) | 2.1 л/ч (75%) | 2.1 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 15 л | 15 л | 15 л | 15 л |
| Звук. давл. (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ |
| Вес / Weight | | 137 кг | 137 кг | 145 кг | 145 кг |
| Размеры / Dimensions | | 886 x 660 x 740 мм | | | |
| Артикул / Code | | 417700 | 417710 | 417720 | 417730 |

SOUND PROOF GASOLINE GENERATING SETS

AYERBE

ДГУ С ДВИГАТЕЛЯМИ RUGGERINI 3000 ОБ/МИН ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ



AY 10000 R A/E

AY 10000 R TX A/E

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | RUGGERINI MD 150 654 куб.см 12 л.с. (3000 об/мин) | Дизельный / Diesel 4-х тактный / 4 strokes 2-х цилиндровый / 2 cylinders | |
|---|---|--|--------------------------|
| | | AY 10000 R A/E | AY 10000 R TX A/E |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ E1C10M8 | MECC-ALTE T20FS-160/A |
| Максимальная мощность / Max. power | | 9 кВА (7.2 кВт) | 10 кВА / 3.5 кВА |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 8.3 кВА (6.6 кВт) | 9 кВА / 3 кВА |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 2.2 л/ч (75%) | 2.2 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 4 л | 4 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 77 дБ | 77 дБ |
| Вес / Weight | | 95 кг | 100 кг |
| Запуск / Starter | | Электрический / Electric | Электрический / Electric |
| Размеры / Dimensions | | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Артикул / Code | | 418460 | 418475 |

RUGGERINI ENGINE 3000 RPM AIR COOLING

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ

AYERBE



AY 6000 Y A/E INS

AY 10000 R A/E INS

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Дизельный Diesel Индикатор низкого уровня масла Oil alert 4-х тактный 4 strokes | YANMAR L 100 387 куб.см 10 л.с. (3600 об/мин) | | RUGGERINI MD 150 654 куб.см 12 л.с. (3000 об/мин) | |
|--|--|---|-------------------------|---|--|
| | | AY 6000 Y A/E INS | AY 6000 Y TX A/E INS | AY 10000 R A/E INS | AY 10000 R TX A/E INS |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ E1C 10 MI | LINZ E1S 10 MG | LINZ E1C 11M | LINZ E1S 10L |
| Максимальная мощность / Max. power | | 6.5 кВА (5.2 кВт) | 6.5 кВА / 4 кВА | 9 кВА (7.2 кВт) | 10 кВА (8 кВт) / 4.5 кВА (3.6 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 6 кВА (4.8 кВт) | 6 кВА / 3 кВА | 8.3 кВА (6.6 кВт) | 8.3 кВА (6.6 кВт) / 3 кВА (2.4 кВт) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 400 В / 230 В | 230 В | 400 В / 230 В |
| Расход топлива / Consumption | | 1.7 л/ч (75%) | 1.7 л/ч (75%) | 2.2 л/ч (75%) | 2.2 л/ч (75%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 20 л | 20 л | 30 л | 30 л |
| Звук. давл. (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ | 64 дБ |
| Вес / Weight | | 189 кг | 189 кг | 230 кг | 230 кг |
| Размеры / Dimensions | | 906 x 676 x 806 мм | | 1300 x 720 x 920 мм | |
| Артикул / Code | | 418790 | 418793 | 418420 | 418425 |

SOUND PROOF DIESEL GENERATING SETS

AYERBE

БГУ С ДВИГАТЕЛЕМ HONDA 3000 ОБ/МИН С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ



AY 170 H CA

AY 180 H CC

AY 235 H CA

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов <i>Over head valves</i> Индикатор низкого уровня масла <i>Oil alert</i> 4-х тактный <i>4 strokes</i> | HONDA GX 270 OHV 272 куб.см 9 л.с. (3600 об/мин) | | HONDA GX 390 OHV 390 куб.см 13 л.с. (3600 об/мин) |
|--|---|--|----------------------------|--|
| | | AY 170 H CA | AY 180 H CC | AY 235 H CA |
| Генератор тока / <i>Alternator</i> | | LINZ E1W10 150AC | SINCRO EW 170 DC | LINZ E1W10 200 AC |
| Максимальная мощность / <i>Max. power</i> | | 5 кВА (4 кВт) | 5 кВА (4 кВт) | 7 кВА (5.6 кВт) |
| Номинальная мощность / <i>Nom. power</i> | | 4 кВА (3.2 кВт) | 4 кВА (3.2 кВт) | 6 кВА (5 кВт) |
| Макс. диаметр электрода / <i>Electrode max.</i> | | 3.25 мм | 3.25 мм | 4 мм (30%) |
| Напряжение (50 Гц) / <i>Tension (50 Hz)</i> | | 230 В | 230 В | 230 В |
| Ток сварки / <i>Intensity</i> | | 150 А (30%) 120 А (60%) | 150 А (30%) 120 А (60%) | 180 А (35%) 150 А (60%) |
| Топливный бак / <i>Fuel tank</i> | | 6.5 л | 6.5 л | 8.2 л |
| Звук. давление (7 м) / <i>Sound pressure (7 m)</i> | | 76 дБ | 76 дБ | 76 дБ |
| Вес / <i>Weight</i> | | 75 кг | 75 кг | 85 кг |
| Запуск / <i>Starter</i> | | Ручной / <i>Hand start</i> | | |
| Размеры / <i>Dimensions</i> | | 950 x 746 x 625 мм | | |
| Артикул / <i>Code</i> | | 420200 | 420220 | 420240 |

* Набор сварочных инструментов прилагается / *Welding kit included*

GASOLINE WELDING GENERATING SETS

**БГУ С ДВИГАТЕЛЕМ
HONDA 3000 ОБ/МИН
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ**

AYERBE



AY 245 H CC AY 255 H TX CC AY 250 H CC PLUS

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | HONDA GX 390 OHV 390 куб.см 13 л.с. (3600 об/мин) | Верхнее расположение клапанов / Over head valves Индикатор низкого уровня масла / Oil alert 4-х тактный / 4 strokes | | |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------|
| | | AY 245 H CC | AY 255 H TX CC | AY 250 H CC PLUS |
| Генератор тока / Alternator | | SINCRO EW 200 DC | SINCRO EW 220 DC | SINCRO HFW10 |
| Максимальная мощность / Max. power | | 4.5 кВА (3.8 кВт) | 6.5 кВА / 3 кВА | 5 кВА (4 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 3.8 кВА (3 кВт) | 6 кВА / 2.5 кВА | 4 кВА (3.6 кВт) |
| Макс. диаметр электрода / Electrode max. | | 4 мм (30%) | 4 мм (30%) | 4 мм (30%) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В / 400 В | 230 В |
| Ток сварки / Intensity | | 180 А (30%) 150 А (60%) | 180 А (35%) 150 А (60%) | 180 А (30%) 150 А (60%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 8.2 л | 8.2 л | 8.2 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 76 дБ | 76 дБ | 76 дБ |
| Вес / Weight | | 90 кг | 95 кг | 90 кг |
| Запуск / Starter | | Ручной / Hand start | | |
| Размеры / Dimensions | | 950 x 746 x 625 мм | | |
| Артикул / Code | | 420260 | 420280 | 418230 |

* Набор сварочных инструментов прилагается / Welding kit included

GASOLINE WELDING GENERATING SETS

AYERBE**БГУ С ДВИГАТЕЛЕМ
HONDA 3000 ОБ/МИН
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ****AY 290 H CC E****AY 290 H TX CC E**

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | HONDA GX 620 OHV 620 куб.см 20 л.с. (3600 об/мин) | Верхнее расположение клапанов / <i>Over head valves</i> Индикатор низкого уровня масла / <i>Oil alert</i> 4-х тактный / <i>4 strokes</i> | |
|---|---|--|---------------------------------|
| | | AY 290 H CC E | AY 290 H TX CC E |
| Генератор тока / <i>Alternator</i> | | SINCRO FW2 300 MDC | SINCRO FW2 300 TDC |
| Максимальная мощность / <i>Max. power</i> | | 9 кВА (7.4 кВт) | 10 кВА / 4 кВА |
| Номинальная мощность / <i>Nom. power</i> | | 8 кВА (6.8 кВт) | 9 кВА / 3.5 кВА |
| Напряжение (50 Гц) / <i>Tension (50 Hz)</i> | | 230 В | 400 В / 230 В |
| Ток сварки / <i>Intensity</i> | | 250 А (35%) 200 А (60%) | 250 А (35%) 200 А (60%) |
| Топливный бак / <i>Fuel tank</i> | | 25 л | 25 л |
| Макс. диаметр электрода / <i>Max. electrode</i> | | 5 мм (60%) | 5 мм (60%) |
| Вес / <i>Weight</i> | | 150 кг | 150 кг |
| Запуск / <i>Starter</i> | | Электрический / <i>Electric</i> | Электрический / <i>Electric</i> |
| Размеры / <i>Dimensions</i> | | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Артикул / <i>Code</i> | | 420310 | 420320 |

* Набор сварочных инструментов прилагается / *Welding kit included***GASOLINE WELDING GENERATING SETS**

**БГУ С ДВИГАТЕЛЕМ
KIOTSU 3000 ОБ/МИН
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ**

AYERBE



AY 130 KT CA

AY 170 KT CA

AY 180 KT CC

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | Верхнее расположение клапанов Over head valves Индикатор низкого уровня масла Oil alert 4-х тактный 4 strokes | КИОТСУ KT-168 | КИОТСУ KT-188 | |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|
| | | OHV 200 куб.см 6.5 л.с. (3600 об/мин) | AY 170 KT CA | AY 180 KT CC |
| | | AY 130 KT CA | AY 170 KT CA | AY 180 KT CC |
| Генератор тока / Alternator | | LINZ SPW10 | SINCRO EW 180 AC | SINCRO EW 170 DC |
| Максимальная мощность / Max. power | | 3.5 кВА (2.8 кВт) | 5 кВА (4 кВт) | 5 кВА (4 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 2.6 кВА (2.1 кВт) | 4 кВА (3.2 кВт) | 4 кВА (3.2 кВт) |
| Макс. диаметр электрода / Electrode max. | | 3.25 мм (25%) | 3.25 мм | 3.25 мм |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В | 230 В |
| Ток сварки / Intensity | | 120 А (30%) 100 А (60%) | 150 А (30%) 120 А (60%) | 150 А (30%) 120 А (60%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 3.9 л | 8.2 л | 8.2 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 72 дБ | 76 дБ | 76 дБ |
| Вес / Weight | | 53 кг | 85 кг | 85 кг |
| Запуск / Starter | | Ручной / Hand start | | |
| Размеры / Dimensions | | 650 x 470 x 530 мм | 950 x 746 x 625 мм | |
| Артикул / Code | | 418210 | 430290 | 430300 |

* Набор сварочных инструментов прилагается / Welding kit included

GASOLINE WELDING GENERATING SETS

AYERBE

ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ YANMAR 3000 ОБ/МИН С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ



AY 170 Y CA

AY 180 Y CC

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | YANMAR L 100 466 куб.см 10 л.с. (3600 об/мин) | Дизельный / Diesel 4x тактный / 4 strokes | |
|---|---|--|----------------------------|
| | | AY 170 Y CA | AY 180 Y CC |
| Генератор тока / Alternator | | SINCRO EW 180 AC | SINCRO EW 170DC |
| Максимальная мощность / Max. power | | 5 кВА (4 кВт) | 5 кВА (4 кВт) |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 4 кВА (3.2 кВт) | 4 кВА (3.2 кВт) |
| Макс. диаметр электрода / Electrode max. | | 3.25 мм | 3.25 мм |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 230 В |
| Ток сварки / Intensity | | 150 А (30%) 120 А (60%) | 150 А (30%) 120 А (60%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 5.5 л | 5.5 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 77 дБ | 77 дБ |
| Вес / Weight | | 110 кг | 110 кг |
| Запуск / Starter | | Ручной / Hand start | Ручной / Hand start |
| Размеры / Dimensions | | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Артикул / Code | | 418620 | 418220 |

* Набор сварочных инструментов прилагается / Welding kit included

DIESEL WELDING GENERATING SETS

**ДГУ С ДВИГАТЕЛЕМ
RUGGERINI 3000 ОБ/МИН
С ФУНКЦИЕЙ СВАРКИ**

AYERBE



AY 280 R CC E

AY 300 R TX CC E

| ДВИГАТЕЛЬ ENGINE | RUGGERINI MD 150 654 куб.см 12 л.с. (3000 об/мин) | Дизельный / Diesel 4-х тактный / 4 strokes 2-х цилиндровый / 2 cylinders | |
|---|---|--|----------------------------|
| | | AY 280 R CC E | AY 300 R TX CC E |
| Генератор тока / Alternator | | SINCRO EW 200 DC | SINCRO EW 220 DC |
| Максимальная мощность / Max. power | | 5 кВА (4 кВт) | 6.5 кВА / 3 кВА |
| Номинальная мощность / Nom. power | | 4 кВА (3.2 кВт) | 6 кВА / 2.5 кВА |
| Макс. диаметр электрода / Electrode max. | | 5 мм (30%) | 5 мм (30%) |
| Напряжение (50 Гц) / Tension (50 Hz) | | 230 В | 400 В / 230 В |
| Ток сварки / Intensity | | 200 А (30%) 180 А (60%) | 220 А (30%) 180 А (60%) |
| Топливный бак / Fuel tank | | 5 л | 5 л |
| Звук. давление (7 м) / Sound pressure (7 m) | | 77 дБ | 77 дБ |
| Вес / Weight | | 140 кг | 140 кг |
| Запуск / Starter | | Электрический / Electric | Электрический / Electric |
| Размеры / Dimensions | | 950 x 746 x 625 мм | 950 x 746 x 625 мм |
| Артикул / Code | | 418260 | 418250 |

* Набор сварочных инструментов прилагается / Welding kit included

DIESEL WELDING GENERATING SETS

AYERBE

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172) -132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес для всех регионов: abr@nt-rt.ru || www.ayerbe.nt-rt.ru